



DATA 2 RADIO



PARAMETRY

MAXIMÁLNÍ POČET NOUZOVÝCH SVÍTIDEL / C-BRIDGE 2 RADIO	128
MAXIMÁLNÍ POČET ROZBOČOVAČŮ SIGNÁLU (C-BRIDGE 2)	8
MAXIMÁLNÍ POČET NOUZOVÝCH SVÍTIDEL V SYSTÉMU	1024

PRVKY SYSTÉMU

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

Multifunkční zařízení s dotykovým panelem. Řídí svítidla pro nouzové osvětlení. Umožňuje stahovat zprávy na pendrive a prohlížet si stav systému prostřednictvím webové stránky.



Materiál	ocel práškově malovaná, RAL 9003
Stupeň těsnosti	IP30
Třída izolace	I



I / O MODUL

Zařízení umožňující ovládání skupin nouzového osvětlení, vyhrazené pro systémy nouzového osvětlení DATA 2, DATA 2 RADIO a TM-CB. K dispozici jsou modely vstupní IN a výstupní OUT. Systém DATA 2, DATA 2 RADIO a TM-CB umožňuje připojení až 16 modulů.



IN SW	detekce zkratu
IN 24	detekce napětí 24 V
IN 230	detekce napětí 230 V
OUT	beznapěťový výstup 400 V AC / 250 V DC, max. 6 A

C-BRIDGE 2 RADIO

Rozdělovač signálu - rozhraní mezi řídicí jednotkou a adresovatelnými zařízeními řady DATA 2 RADIO. Standardem je vybavení centrály jedním rozhraním, je však možné připojit větší množství zařízení C-BRIDGE. Rozdělovač signálu - rozhraní mezi řídicí jednotkou a adresovatelnými zařízeními řady DATA 2 RADIO. Standardem je vybavení centrály jedním rozhraním, je však možné připojit větší množství zařízení C-BRIDGE.



KABELÁŽ

Přenos s řídicí jednotkou	port RS 485
Přenos s ELVIS, WWW, MODBUS TCP	LAN



*ELVIS

Emergency Lighting Visualization System

An additional facilitation in the management of emergency lighting luminaires is the software that visualizes the arrangement of luminaires on the actual plan of the building. It enables remote management and testing of emergency lighting fittings, as well as generating and downloading reports required by law.

*optional element of the system



***TM-PROG RFID**



TM-PROG RFID is a programming device used to read and addresses of lighting fittings that are compliant with TM-CB A or DATA 2 /DATA 2 EASY system.

- » Programming is executed in a wireless mode that provides for operation without connecting lighting fittings to a power supply.
- » The programming device has a built-in battery that offers long operating time, and the current consumption is shown on a display.
- » The programming device has an ergonomic casing that protects the device against mechanical damage and prevents accidental slipping from the hand.

*optional element of the system

