

# TM.ONTEC D C1 60 NM AT



|                          |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Využití                  | osvětlení evakuační cesty                                                                                                                             |
| Čas práce na baterii     | 1 h                                                                                                                                                   |
| Pracovní režim           | NM                                                                                                                                                    |
| Verze                    | AT - autonomní test                                                                                                                                   |
| Barva                    | RAL1016                                                                                                                                               |
| Světelný tok             | 297 lm                                                                                                                                                |
| Činný výkon              | 1.2 W                                                                                                                                                 |
| Napájení                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                 |
| Napájení CB              | 186+254 V DC                                                                                                                                          |
| Funkce stmívání          | ne                                                                                                                                                    |
| Rozsah pracovních teplot | 10-35 °C                                                                                                                                              |
| Materiál                 | PC                                                                                                                                                    |
| Třída izolace            | 2                                                                                                                                                     |
| IP                       | IP20                                                                                                                                                  |
| IK                       | IK03                                                                                                                                                  |
| Baterie                  | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                                                                                                                  |
| Záruka                   | 24 měsíců - ST<br>36 měsíců - AT<br>60 měsíců - DATA, CB                                                                                              |
| Katalogové číslo         | TM-OD.C1ATN600L                                                                                                                                       |
| Síla světla              | 3 W                                                                                                                                                   |
| Normy                    | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |





## FOTOMETRIE [m]

| Výška místnosti | Vzdálenost stěna - svítidlo | Vzdálenost svítidlo - svítidlo |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2,5             | 9,5 - 1h/CB   8,5 - 3h      | 21,0 - 1h/CB   19,0 - 3h       |
| 3,0             | 11,0 - 1h/CB   9,0 - 3h     | 24,0 - 1h/CB   21,0 - 3h       |
| 4,0             | 13,0 - 1h/CB   7,5 - 3h     | 29,0 - 1h/CB   23,0 - 3h       |
| 5,0             | 13,5 - 1h/CB   3,0 - 3h     | 32,0 - 1h/CB   20,0 - 3h       |
| 6,0             | 10,5 - 1h/CB   3,0 - 3h     | 34,0 - 1h/CB   14,0 - 3h       |
| 7,0             | 5,0 - 1h/CB                 | 32,0 - 1h/CB                   |
| 8,0             | 3,0 - 1h/CB                 | 26,0 - 1h/CB                   |
| 9,0             | 4,0 - 1h/CB                 | 19,0 - 1h/CB                   |
| 10,0            | /                           | /                              |

