

# TM.ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST



|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Využití                  | antipanické osvětlení                                    |
| Čas práce na baterii     | 1 h                                                      |
| Pracovní režim           | NM                                                       |
| Verze                    | ST - standardní test                                     |
| Barva                    | RAL9003                                                  |
| Světelný tok             | 371 (1h); 154 (3h) lm                                    |
| Činný výkon              | 1.95 W                                                   |
| Napájení                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                    |
| Napájení CB              | 186+254 V DC                                             |
| Funkce stmívání          | ne                                                       |
| Rozsah pracovních teplot | 5-40 °C                                                  |
| Materiál                 | PC                                                       |
| Třída izolace            | 2                                                        |
| IP                       | IP65/IK08                                                |
| IK                       | IK08                                                     |
| Baterie                  | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                     |
| Záruka                   | 24 měsíců - ST<br>36 měsíců - AT<br>60 měsíců - DATA, CB |
| Katalogové číslo         | TM-S2.MUSTN060W                                          |



FOTOMETRIE [m]

| Výška místnosti | Vzdálenost stěna - svítidlo | Vzdálenost svítidlo - svítidlo |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2,5             | 3,5 - 1h   3,0 - 3h         | 7,0 - 1h   8,0 - 3h            |
| 3,0             | 3,5 - 1h   3,5 - 3h         | 9,5 - 1h   8,0 - 3h            |
| 4,0             | 4,5 - 1 h   4,0 - 3h        | 11,5 - 1 h   9,5 - 3h          |
| 5,0             | 5,0 - 1h   4,0 - 3 h        | 13,0 - 1 h   11,0 - 3 h        |
| 6,0             | 5,0 - 1 h   3,5 - 3h        | 15,0 - 1 h   12,5 - 3h         |
| 7,0             | 5,0 - 1h   3,5 - 3h         | 16,5 - 1 h   13,5 - 3h         |
| 8,0             | 5,5 - 1 h   3,5 - 3h        | 18,0 - 1 h   14,0 - 3h         |
| 9,0             | 5,5 - 1h   3,0 - 3h         | 19,0 - 1h   14,5 - 3h          |
| 10,0            | 5,5 - 1 h   2,0 - 3h        | 20,0 - 1h   15,0 - 3h          |

