

TM.ONTEC S20 M1U 60 NM ST



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	NM
Verze	ST - standardní test
Barva	RAL9003
Světelný tok	125 lm
Činný výkon	1.95 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	5-40 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-S2.MUSTN160W



FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,5 - 1h 3,0 - 3h	7,0 - 1h 8,0 - 3h
3,0	3,5 - 1h 3,5 - 3h	9,5 - 1h 8,0 - 3h
4,0	4,5 - 1 h 4,0 - 3h	11,5 - 1 h 9,5 - 3h
5,0	5,0 - 1h 4,0 - 3 h	13,0 - 1 h 11,0 - 3 h
6,0	5,0 - 1 h 3,5 - 3h	15,0 - 1 h 12,5 - 3h
7,0	5,0 - 1h 3,5 - 3h	16,5 - 1 h 13,5 - 3h
8,0	5,5 - 1 h 3,5 - 3h	18,0 - 1 h 14,0 - 3h
9,0	5,5 - 1h 3,0 - 3h	19,0 - 1h 14,5 - 3h
10,0	5,5 - 1 h 2,0 - 3h	20,0 - 1h 15,0 - 3h

