

TM.ONTEC S20 M2X CBA



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	-
Pracovní režim	-
Verze	CB - centrální baterie
Barva	RAL9003
Světelný tok	154 (L); 309 (H) lm
Činný výkon	5.4 W
Napájení	210+250 V AC
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-10-40 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Baterie	Un[V] DC 186-254
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-S2.MXCBA060W



FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,0 - CB L 3,5 - CB H	7,0 - CB L 8,0 - CB H
3,0	3,5 - CB L 3,5 - CB H	8,0 - CB L 9,0 - CB H
4,0	4,0 - CB L 4,5 - CB H	9,5 - CB L 11,0 - CB H
5,0	4,0 - CB L 5,0 - CB H	11,0 - CB L 12,5 - CB H
6,0	3,5 - CB L 5,0 - CB H	12,5 - CB L 14,5 - CB H
7,0	3,5 - CB L 5,0 - CB H	13,5 - CB L 16,0 - CB H
8,0	3,5 - CB L 5,5 - CB H	14,0 - CB L 17,0 - CB H
9,0	3,0 - CB L 5,5 - CB H	14,5 - CB L 18,0 - CB H
10,0	2,0 - CB L 5,0 - CB H	15,0 - CB L 19,0 - CB H

