


# ITECH C1 60 NM AT



|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Beleuchtung des Fluchtweges                                                                                                                                            |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | 1 h                                                                                                                                                                    |
| Betriebsart                                                                                                     | NM                                                                                                                                                                     |
| Ausführung                                                                                                      | AT - autonomer Test                                                                                                                                                    |
| Farbe                                                                                                           | RAL9005                                                                                                                                                                |
| Lichtstrom                                                                                                      | 304 lm                                                                                                                                                                 |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 2 W                                                                                                                                                                    |
| Wirkleistung                                                                                                    | 1.2 W                                                                                                                                                                  |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                  |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Dimmfunktion                                                                                                    | nein                                                                                                                                                                   |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | 10-40 °C                                                                                                                                                               |
| Material                                                                                                        | PC                                                                                                                                                                     |
| Isolations-Schutzklasse                                                                                         | 2                                                                                                                                                                      |
| IP                                                                                                              | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                                                                                                              | IK06                                                                                                                                                                   |
| Batterie                                                                                                        | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                                                                                                                                   |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB                                                                                                               |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-IT.C1ATN660B                                                                                                                                                        |
| Normen                                                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |





## PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 8,6                    | 19,2                      |
| 3,0      | 9,6                    | 22,0                      |
| 4,0      | 11,0                   | 26,5                      |
| 5,0      | 9,2                    | 29,5                      |
| 6,0      | 4,5                    | 27,5                      |
| 7,0      | 3,5                    | 22,0                      |
| 8,0      |                        |                           |
| 9,0      |                        |                           |
| 10,0     |                        |                           |

