

ITECH C1 60 NM ST



Wirkleistung	1.2 W
Betriebsart	NM
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Farbe	RAL9003
Akkulaufzeit	1 h
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
IK	IK06
Ausführung	ST – Standardtest
IP	IP65
Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Isolations-Schutzklasse	2
Betriebstemperaturbereich	10-40 °C
Lichtstrom	304 lm
Material	PC
Dimmfunktion	nein
Katalog Number	TM-IT.C1STN660W





PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Distanz Wand - Leuchte

8,6
9,6
11,0
9,2
4,5
3,5

Distanz Leuchte - Leuchte

19,2
22,0
26,5
29,5
27,5
22,0

