

TM.ONTEC D M1 60 NM DATA 2



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	NM
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	338 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3 W
Wirkleistung	1.2 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OD.M1DDN600W
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838





PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

Distanz Wand - Leuchte

Distanz Leuchte - Leuchte

2,5

3,5 - 1h/CB | 3,0 - 3 h

8,0 - 1h/CB | 7,5 - 3h

3,0

4,0 - 1h/CB | 3,5 - 3 h

9,0 - 1h/CB | 8,5 - 3h

4,0

5,0 - 1h/CB | 4,0 - 3h

11,0 - 1h/CB | 10,0 - 3h

5,0

5,5 - 1h/CB | 4,5 - 3h

13,0 - 1h/CB | 11,5 - 3h

6,0

5,5 - 1h/CB | 4,0 - 3h

15,0 - 1h/CB | 13,0 - 3h

7,0

6,0 - 1h/CB | 3,5 - 3h

16,5 - 1h/CB | 14,0 - 3h

8,0

6,0 - 1 h/CB | 2,5 - 3h

18,0 - 1h/CB | 15,0 - 3h

9,0

5,5 - 1h/CB | 2,5 - 3h

19,0 - 1h/CB | 15,0 - 3h

10,0

5,0 - 1 h/CB | 2,0 - 3h

20,0 - 1h/CB | 15,0 - 3h

