

# ONTEC S C2 305 M ST



|                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Beleuchtung des Fluchtweges                              |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | 3 h                                                      |
| Betriebsart                                                                                                     | M                                                        |
| Ausführung                                                                                                      | ST – Standardtest                                        |
| Farbe                                                                                                           | RAL9003                                                  |
| Lichtstrom                                                                                                      | 453 lm                                                   |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 4.5 W                                                    |
| Wirkleistung                                                                                                    | 6.8 W                                                    |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                    |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                             |
| Dimmfunktion                                                                                                    | nein                                                     |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | 10-40 °C                                                 |
| Material                                                                                                        | PC                                                       |
| Isolations-Schutzklasse                                                                                         | 2                                                        |
| IP                                                                                                              | IP65                                                     |
| IK                                                                                                              | IK08                                                     |
| Batterie                                                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                     |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-OS.C2STM360W                                          |





## PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 9,0                    | 20,2                      |
| 3,0      | 10,2                   | 23,0                      |
| 4,0      | 12,3                   | 28,2                      |
| 5,0      | 13,7                   | 32,7                      |
| 6,0      | 13,2                   | 36,0                      |
| 7,0      | 12,6                   | 37,5                      |
| 8,0      | 10,1                   | 34,0                      |
| 9,0      | 6,8                    | 33,0                      |
| 10,0     | 5,4                    | 31,0                      |

