

# TM.PRIMO PP 40D 180 M DATA2

 TM TECHNOLOGIE



Anwendung	die Evakuierungsrichtung anzeigen
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Sichtweite	40 m
Leuchtdichte	>500 cd/m <sup>2</sup>
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2.0 W
Wirkleistung	* W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	5-40 °C
Material	metall
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK07
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-PP.40D.BD03W
das Finish	Edelstahl poliert   Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9003</b> (weiß)   Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9005</b> (schwarz)

