

# TM.PRIMO A C1 180 NM DATA 2



|                                                                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-A0.C1.BD04B                    |
| Application                                                                                                             | éclairage de la voie d'évacuation |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 3 h                               |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | NM                                |
| Version                                                                                                                 | DD - DATA2                        |
| Couleur                                                                                                                 | BLACK                             |
| Flux lumineux                                                                                                           | 444* lm                           |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 4.5 W                             |
| Puissance active                                                                                                        | 4.1 W                             |
| Alimentation                                                                                                            | 210+250 V AC 50+60 Hz             |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC                      |
| Dimmable                                                                                                                | oui                               |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 5-40 °C                           |
| Matériau                                                                                                                | metal                             |
| Classe d'isolation                                                                                                      | 1                                 |
| IK                                                                                                                      | IK03                              |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                              |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah              |

