

# ITECH F1 302 M AT



|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-IT.F1ATM360W                                    |
| Application                                                                                                             | éclairage de la voie d'évacuation                  |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 3 h                                                |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | M                                                  |
| Version                                                                                                                 | AT – test autonome                                 |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                            |
| Flux lumineux                                                                                                           | 269 lm                                             |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 2 W                                                |
| Puissance active                                                                                                        | 6.4 W                                              |
| Alimentation                                                                                                            | 210+250 V AC 50+60 Hz                              |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC                                       |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 10-40 °C                                           |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                 |
| Classe d'isolation                                                                                                      | 2                                                  |
| IK                                                                                                                      | IK06                                               |
| Indice de protection                                                                                                    | IP65                                               |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                               |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |





## PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,5                 | 5,1                                     | 12,8                              |
| 3,0                 | 5,5                                     | 13,8                              |
| 4,0                 | 6,0                                     | 15,4                              |
| 5,0                 | 6,7                                     | 16,7                              |
| 6,0                 | 7,0                                     | 17,8                              |
| 7,0                 | 7,1                                     | 18,9                              |
| 8,0                 | 7,5                                     | 19,6                              |
| 9,0                 | 7,9                                     | 19,8                              |
| 10,0                | 8,1                                     | 20,0                              |

