


# ONTEC S C1 60 NM DATA 2



|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-OS.C1DDN660B                                    |
| Application                                                                                                             | éclairage de la voie d'évacuation                  |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 1 h                                                |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | NM                                                 |
| Version                                                                                                                 | DD - DATA2                                         |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9005                                            |
| Flux lumineux                                                                                                           | 282 lm                                             |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 2.5 W                                              |
| Puissance active                                                                                                        | 1.2 W                                              |
| Alimentation                                                                                                            | 210+250 V AC 50+60 Hz                              |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC                                       |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 10-40 °C                                           |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                 |
| Classe d'isolation                                                                                                      | 2                                                  |
| IK                                                                                                                      | IK08                                               |
| Indice de protection                                                                                                    | IP65                                               |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                               |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |





## PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,5                 | 8,0                                     | 18,2                              |
| 3,0                 | 8,8                                     | 20,5                              |
| 4,0                 | 9,4                                     | 24,2                              |
| 5,0                 | 8,6                                     | 26,0                              |
| 6,0                 | 5,3                                     | 23,5                              |
| 7,0                 | 4,2                                     | 21,5                              |
| 8,0                 | 3,4                                     | 18,0                              |
| 9,0                 |                                         |                                   |
| 10,0                |                                         |                                   |

