

# TM.PRIMO P C1 CBA



|                                                                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-P0.C1.CBA1W                    |
| Application                                                                                                             | éclairage de la voie d'évacuation |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | -                                 |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | -                                 |
| Version                                                                                                                 | DATA – système distribué          |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                           |
| Flux lumineux                                                                                                           | 444* lm                           |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 4.5 W                             |
| Puissance active                                                                                                        | 6.5 W                             |
| Alimentation                                                                                                            | 210+250 V AC                      |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC                      |
| Dimmable                                                                                                                | oui                               |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | -10-40 °C                         |
| Matériau                                                                                                                | metal                             |
| Classe d'isolation                                                                                                      | 1                                 |
| IK                                                                                                                      | IK03                              |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                              |

