

# TM.PRIMO A F1 180 NM AT



|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-A0.F1.AT04B                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie drogi ewakuacji                                                                                                                                                                                                                       |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tryb pracy                                                                     | NM                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wersja                                                                         | AT - test automatyczny                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor                                                                          | RAL9005                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strumień świetlny                                                              | 462* lm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 4.5 W                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moc czynna                                                                     | 4.1 W                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 5-40 °C                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiał                                                                       | metal                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klasa izolacji                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK03                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                                                                                                                                                                                                              |
| zastosowanie                                                                   | oświetlenie antypaniczne<br>  oświetlenie dróg ewakuacji                                                                                                                                                                                          |
| tryb pracy                                                                     | M - praca sieciowo-awaryjna<br>NM - praca awaryjna                                                                                                                                                                                                |
| wersje optyczne                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>C - oświetlanie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości do 7 m</li> <li>F - oświetlanie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości powyżej 7 m</li> <li>S - oświetlenie antypaniczne</li> </ul> |
| wykończenie                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>  stal nierdzewna polerowana</li> <li>  stal czarna malowana proszkowo na RAL9003</li> <li>- biały</li> <li>  stal czarna malowana proszkowo na RAL9005</li> <li>- czarny</li> </ul>                       |

