

TM.PRIMO A F1 180 NM DATA 2



Numer katalogowy	TM-A0.F1.BD04B
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	NM
Wersja	DD - DATA2
Kolor	RAL9005
Strumień świetlny	462* lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Moc czynna	4.1 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	5-40 °C
Materiał	metal
Klasa izolacji	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
zastosowanie	oświetlenie antypaniczne oświetlenie dróg ewakuacji
tryb pracy	M - praca sieciowo-awaryjna NM - praca awaryjna
wersje optyczne	• C - oświetlanie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości do 7 m • F - oświetlanie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości powyżej 7 m • S - oświetlenie antypaniczne
wykończenie	stal nierdzewna polerowana stal czarna malowana proszkowo na RAL9003 - biały stal czarna malowana proszkowo na RAL9005 - czarny

