

# TM.PRIMO A F1 CBA



|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-A0.F1.CBA1B                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie drogi ewakuacji                                                                                                                                                                                                                             |
| Czas pracy baterii                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tryb pracy                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wersja                                                                         | CB - centralna bateria                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor                                                                          | RAL9005                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Strumień świetlny                                                              | 462* lm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 4.5 W                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc czynna                                                                     | 6.5 W                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -10-40 °C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiał                                                                       | metal                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klasa izolacji                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK03                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                                                                                                                                                                                    |
| zastosowanie                                                                   | oświetlenie antypaniczne<br>  oświetlenie dróg ewakuacji                                                                                                                                                                                                |
| tryb pracy                                                                     | M - praca sieciowo-awaryjna<br>NM - praca awaryjna                                                                                                                                                                                                      |
| wersje optyczne                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C - oświetlenie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości do 7 m</li> <li>• F - oświetlenie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości powyżej 7 m</li> <li>• S - oświetlenie antypaniczne</li> </ul> |
| wykończenie                                                                    | stal nierdzewna polerowana<br>  stal czarna malowana proszkowa na RAL9003<br>- biały<br>  stal czarna malowana proszkowa na RAL9005<br>- czarny                                                                                                         |

