

# TM.ONTEC E E1P 301 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



|                                                                                |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-OE.EPDAM300W                          |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                      |
| Tryb pracy                                                                     | M                                        |
| Wersja                                                                         | DALI                                     |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                  |
| Widoczność                                                                     | 25 m                                     |
| Luminancja                                                                     | >300 cd/m²                               |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 1.0 W                                    |
| Moc czynna                                                                     | 5.2 W                                    |
| Zasilanie                                                                      | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                    |
| Zasilanie CB                                                                   | 186÷254 V DC                             |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                      |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 10-35 °C                                 |
| Materiał                                                                       | PC                                       |
| Klasa izolacji                                                                 | 2                                        |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK05                                     |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                     |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                     |
| Typ DALI                                                                       | A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany |

