


# TM.ONTEC R M1 CB



|                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-OR.M1CB0000W                                                |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie antypaniczne                                       |
| Czas pracy baterii                                                             | -                                                              |
| Tryb pracy                                                                     | -                                                              |
| Wersja                                                                         | CB - centralna bateria                                         |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                                        |
| Strumień świetlny                                                              | 360 lm                                                         |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 2 W                                                            |
| Moc czynna                                                                     | 4.5 W                                                          |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC                                                   |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                   |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                            |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -15-55 °C                                                      |
| Materiał                                                                       | PC                                                             |
| Klasa izolacji                                                                 | 2                                                              |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK03                                                           |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                           |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB |

