

# TM.PRIMO G 40E 01 CB



|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                 | TM-PG.4ECB0000W                                                              |
| Czas pracy baterii               | -                                                                            |
| Tryb pracy                       | -                                                                            |
| Wersja                           | CB - centralna bateria                                                       |
| Kolor                            | RAL9003                                                                      |
| Widoczność                       | 40 m                                                                         |
| Luminancja                       | >200 cd/m²                                                                   |
| Moc czynna                       | 1.0 W                                                                        |
| Zasilanie                        | 210+250 V AC                                                                 |
| Zasilanie CB                     | 186+254 V DC                                                                 |
| Funkcja ściemniania              | nie                                                                          |
| Zakres temperatury pracy         | -15-55 °C                                                                    |
| Materiał                         | metal                                                                        |
| Klasa izolacji                   | 1                                                                            |
| Stopień szczelności              | IP20                                                                         |
| Stopień ochrony przed uderzeniem | IK05                                                                         |
| Stopień szczelności              | IP20                                                                         |
| Gwarancja                        | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB               |
| klasa izolacji                   | I                                                                            |
| materiał                         | metal                                                                        |
| wykończenie                      | stal czarna malowana proszkowo na :<br>RAL 9003 - biały<br>RAL 9005 - czarny |

