

# TM.PRIMO PPZ 30DS CB



|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                 | TM-PZ.30DSCB01B                                                                                                   |
| Czas pracy baterii               | -                                                                                                                 |
| Tryb pracy                       | -                                                                                                                 |
| Wersja                           | CB - centralna bateria                                                                                            |
| Kolor                            | RAL9005                                                                                                           |
| Widoczność                       | 30 m                                                                                                              |
| Luminancja                       | >500 cd/m <sup>2</sup>                                                                                            |
| Moc czynna                       | 6.50 W                                                                                                            |
| Zasilanie                        | 210+250 V AC                                                                                                      |
| Zasilanie CB                     | 186+254 V DC                                                                                                      |
| Funkcja ściemniania              | nie                                                                                                               |
| Zakres temperatury pracy         | -15-55 °C                                                                                                         |
| Materiał                         | metal                                                                                                             |
| Klasa izolacji                   | 1                                                                                                                 |
| Stopień ochrony przed uderzeniem | IK07                                                                                                              |
| Stopień szczelności              | IP20                                                                                                              |
| Gwarancja                        | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB                                                    |
| wersja                           | D - wersja dwustronna                                                                                             |
| zastosowanie                     | wyznaczanie kierunku ewakuacji<br>  z soczewką S - oświetlenie przestrzeni otwartej /<br>oświetlenie antypaniczne |

