

TM.ONTEC S20 M1U 60 NM ST



Numer katalogowy	TM-S2.MUSTN160W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	ST - test standardowy
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	125 lm
Moc czynna	1.95 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	5-40 °C
Materiał	PC
Klasa izolacji	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Bateria	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB



FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,5 - 1h 3,0 - 3h	7,0 - 1h 8,0 - 3h
3,0	3,5 - 1h 3,5 - 3h	9,5 - 1h 8,0 - 3h
4,0	4,5 - 1 h 4,0 - 3h	11,5 - 1 h 9,5 - 3h
5,0	5,0 - 1h 4,0 - 3 h	13,0 - 1 h 11,0 - 3 h
6,0	5,0 - 1 h 3,5 - 3h	15,0 - 1 h 12,5 - 3h
7,0	5,0 - 1h 3,5 - 3h	16,5 - 1 h 13,5 - 3h
8,0	5,5 - 1 h 3,5 - 3h	18,0 - 1 h 14,0 - 3h
9,0	5,5 - 1h 3,0 - 3h	19,0 - 1h 14,5 - 3h
10,0	5,5 - 1 h 2,0 - 3h	20,0 - 1h 15,0 - 3h

