

# TM.PRIMO A C1 180 NM AT

TM TECHNOLOGIE



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | освещение пути эвакуации                                                                                                                                                |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 3 h                                                                                                                                                                     |
| Режим работы                                                                                            | NM                                                                                                                                                                      |
| Версия                                                                                                  | AT - автономный тест                                                                                                                                                    |
| Цвет                                                                                                    | RAL9005                                                                                                                                                                 |
| Световой поток                                                                                          | 444* lm                                                                                                                                                                 |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 4.5 W                                                                                                                                                                   |
| Активная мощность                                                                                       | 4.1 W                                                                                                                                                                   |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                   |
| Источник питания СВ                                                                                     | 186+254 V DC                                                                                                                                                            |
| Функция затемнения                                                                                      | нет                                                                                                                                                                     |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 5-40 °C                                                                                                                                                                 |
| Материал                                                                                                | metal                                                                                                                                                                   |
| Класс изоляции                                                                                          | 1                                                                                                                                                                       |
| IP                                                                                                      | IP20                                                                                                                                                                    |
| IK                                                                                                      | IK03                                                                                                                                                                    |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                                                                                                                                    |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-A0.C1.AT04B                                                                                                                                                          |
| светильники отделанные металлом                                                                         | полированная нержавеющая сталь<br>  сталь с порошковым покрытием белого цвета<br>- <b>RAL 9003</b><br>  сталь с порошковым покрытием черного<br>цвета - <b>RAL 9005</b> |

