

# TM.PRIMO A M4 180 NM DATA 2



|                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | антипаническое освещение                                                                                                                                  |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 3 h                                                                                                                                                       |
| Режим работы                                                                                            | NM                                                                                                                                                        |
| Версия                                                                                                  | DD - DATA2                                                                                                                                                |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                                                                                                                   |
| Световой поток                                                                                          | 1224 lm                                                                                                                                                   |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 9.6 W                                                                                                                                                     |
| Активная мощность                                                                                       | 12.7 W                                                                                                                                                    |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                     |
| Источник питания СВ                                                                                     | 186+254 V DC                                                                                                                                              |
| Функция затемнения                                                                                      | нет                                                                                                                                                       |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 5-40 °C                                                                                                                                                   |
| Материал                                                                                                | metal                                                                                                                                                     |
| Класс изоляции                                                                                          | 1                                                                                                                                                         |
| IP                                                                                                      | IP20                                                                                                                                                      |
| IK                                                                                                      | IK03                                                                                                                                                      |
| Батарея                                                                                                 | 2xLiFePO4/C 6.4V 4.5Ah                                                                                                                                    |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-A0.M4.BD04W                                                                                                                                            |
| светильники отделанные металлом                                                                         | полированная нержавеющая сталь<br>  сталь с порошковым покрытием белого цвета<br>- RAL 9003<br>  сталь с порошковым покрытием черного<br>цвета - RAL 9005 |

