


ITECH W2 05 CB

 TM TECHNOLOGIE



Применение	освещение завершения эвакуационной дороги / пункта ГПЖ.
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	СВ - центральная батарея
Цвет	RAL9003
Световой поток	470 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	5.9 W
Источник питания	210÷250 V AC
Источник питания СВ	186÷254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	-25-55 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK06
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, СВ
Каталожный номер	TM-IT.W2CB0060W
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838





Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник-светильник
2,5	4,1	9,6
3,0	4,2	10,0
4,0	4,4	10,8
5,0	4,5	11,1
6,0	4,3	11,0
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

