



TM.ONTEC D C1 CB



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL5015
Световой поток	297 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3 W
Активная мощность	4.5 W
Источник питания	210÷250 V AC
Источник питания CB	186÷254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	-15-55 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OD.C1CB0000I
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838





ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

Расстояние стена - светильник

Расстояние светильник- светильник

2,5

9,5 - 1h/CB | 8,5 - 3h

21,0 - 1h/CB | 19,0 - 3h

3,0

11,0 - 1h/CB | 9,0 - 3h

24,0 - 1h/CB | 21,0 - 3h

4,0

13,0 - 1h/CB | 7,5 - 3h

29,0 - 1h/CB | 23,0 - 3h

5,0

13,5 - 1h/CB | 3,0 - 3h

32,0 - 1h/CB | 20,0 - 3h

6,0

10,5 - 1h/CB | 3,0 - 3h

34,0 - 1h/CB | 14,0 - 3h

7,0

5,0 - 1h/CB

32,0 - 1h/CB

8,0

3,0 - 1h/CB

26,0 - 1h/CB

9,0

4,0 - 1h/CB

19,0 - 1h/CB

10,0

/

/

