

# ONTEC S C1 302 M DALI



|                                                                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | освещение пути эвакуации                                |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 3 h                                                     |
| Режим работы                                                                                            | M                                                       |
| Версия                                                                                                  | DALI                                                    |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                 |
| Световой поток                                                                                          | 225 lm                                                  |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 2 W                                                     |
| Активная мощность                                                                                       | 6.5 W                                                   |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                   |
| Источник питания CB                                                                                     | 186+254 V DC                                            |
| Функция затемнения                                                                                      | да                                                      |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-40 °C                                                |
| Материал                                                                                                | PC                                                      |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                       |
| IP                                                                                                      | IP65                                                    |
| IK                                                                                                      | IK08                                                    |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                    |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-OS.C1DAM360W                                         |
| Тип - DALI                                                                                              | A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany                |





## ФОТОМЕТРИЯ [m]

### Высота комнаты

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

### Расстояние стена - светильник

8,0  
8,8  
9,4  
8,6  
5,3  
4,2  
3,4

### Расстояние светильник- светильник

18,2  
20,5  
24,2  
26,0  
23,5  
21,5  
18,0

