



# ONTEC S F1 60 NM AT



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | освещение пути эвакуации                                                                                                                                               |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 1 h                                                                                                                                                                    |
| Режим работы                                                                                            | NM                                                                                                                                                                     |
| Версия                                                                                                  | AT - автономный тест                                                                                                                                                   |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Световой поток                                                                                          | 290 lm                                                                                                                                                                 |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 2.5 W                                                                                                                                                                  |
| Активная мощность                                                                                       | 1.2 W                                                                                                                                                                  |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                  |
| Источник питания СВ                                                                                     | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Функция затемнения                                                                                      | нет                                                                                                                                                                    |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-40 °C                                                                                                                                                               |
| Материал                                                                                                | PC                                                                                                                                                                     |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                                                                                                                                      |
| IP                                                                                                      | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                                                                                                      | IK08                                                                                                                                                                   |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                                                                                                                                   |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB                                                                                                                |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-OS.F1ATN660W                                                                                                                                                        |
| Стандарты                                                                                               | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |





## ФОТОМЕТРИЯ [m]

### Высота комнаты

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

### Расстояние стена - светильник

5,0  
5,4  
6,0  
6,5  
6,9  
7,1  
7,3  
7,3  
7,5  
7,3

### Расстояние светильник- светильник

12,3  
13,4  
15,0  
16,4  
17,3  
18,2  
19,0  
19,7  
20,2

